

Made in Germany

Atölye Bakım Uzmanı



## KAYNAK KİMYASALLARI

### Dekapan (Eritici) Pasta AL-100

- Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının lehimlemesinde kullanılır
- Alkali klorür, alkali florür ve çinko florür içeriklidir
- Çok iyi akışkanlık özelliği vardır
- Macun oluşu özellikle zor pozisyonlarda toz şeklindeki dekapanlara göre daha kolay uygulama imkanı sağlar
- Technofit Lot AL 100 lehim teli ile kullanımı idealdir
- F-LH1:FL-10



Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
902 218	150 ml.	

### Pirinç için Dekapan (Eritici)

- Çelik, bakır, pirinç ve bronzu sert lehimlemek için kullanılan DIN EN 1045: FH 21'e göre sert lehim macunu
- Etki alanı 750 °C ila 1.100 °C'ye kadar



#### Kullanım alanları:

- Galvanizli malzemeler için uygundur

Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
902 225	500 ml.	

### Yumuşak Gümüş için Dekapan

- DIN EN 29454-1; 3.2.2.A; FSW 11'e göre suda çözünebilir dekapan (eritici)
- Paslanmaz çelik, nikel, nikel alaşımları ve kurşun için suda çözülebilen dekapan
- Sıvı şeklindedir
- Bakır için kullanılmaz



#### Kullanım alanları:

- Paslanmaz çelik işleme, sanayi tipi mutfak sistemleri, klima tekniği, paslanmaz çelik mobilya yapımı

Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
902 224	250 ml.	

### Sert Gümüş Lehimi İçin Dekapan

- DIN EN 1045-FH 10'a göre bakır, pirinç, bronz, paslanmaz çelik, nikel ve nikel alaşımları ve sert metalleri lehimleme amacı ile kullanılır
- Etki alanı +550 °C ila +800 °C'ye kadar
- Macun gibidir
- Gümüş lehim teli ile tüm tüm bağlantılarını sert lehimlenmesi içindir



Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
902 226	500 ml.	

### Fitting Malzeme İçin Dekapan

- Çinko klorür ve katkı maddeleri ile amonyum klorür temel maddeleri ile üretilmiştir
- Ön kalaylama ve lehimleme için kullanıma hazırdır
- Technofit Fittings Yumuşak Lehim ile kullanımı idealdir
- Yağlı nitelik
- DIN 29454-1: 3.1.1.A F-SW 21



#### Kullanım alanları:

- Bakır boruları, bakır bileşikleri ve metal borular

Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
902 228	250 ml.	

### Yumuşak lehim için dekapan (eritici)

- DIN EN 29454-1: 3.1.1.C (DIN F-SW 21)'e göre sıvı lehimleme pastası
- Demir, çelik, bakır, pirinç, kurşun ve tenekeyi yumuşak lehimlemek için kullanılır bir dekapanıdır
- Soğutucu üretiminde, sıhhi tesisat işlerinde, daldırma ile yapılan kalaylamada ve genel lehimleme işlerinde kullanılabilir



Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
902 223	70 gr.	

### Alüminyum için dekapan (eritici) „new Generation“

- Alüminyum ve alüminyum alaşımlarına yapılan lehim kanağında lehim teli ile beraber kullanılır, toz şeklindedir
- Oksijen kaynağı ile yapılan lehimlemelere uygundur
- Tipik uygulama alanları, örneğin soğutucu üretiminde ve alüminyum borularında
- Etkili sıcaklık aralığı: +520 ila +660 °C'ye kadar
- FL 10/DIN EN 1045



#### Kullanım alanları:

- Havalandırma yapımı, klima tekniği, alüminyum işleme

Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
902 229	150 ml.	

